



Kettenförderer 620.01

Der CCI Kettenförderer ist geeignet für den horizontalen Transport von vollen und leeren Paletten, Gitterboxen, Werkstückträgern und Skids.

- Als Transportkette kommt je Kettenstrang eine Rollenkette zum Einsatz. Entsprechend der Anforderung in der Größe 10B1, 10B2 oder 16B1.
- Die Transportkette wird in einer Kunststoffgleitschiene geführt.
- Die integrierte Spannstation ermöglicht ein einfaches Nachspannen der Kette.
- Die stabilen Rahmenprofile, im Abmaß 200 x 70 x 4 mm, werden sendzimir-verzinkt oder optional in Ihrem RAL-Farbtönen pulverbeschichtet.

- Die Antriebstation ist zwischen den Strängen unter der Bahn angeordnet.
- Unterschiedliche Antriebsmotoren, wie Drehstrom- oder polumschaltbarer Motor Movimot oder Moviswitchantriebe, möglich.
- Einstellbare Stützen zum Ausgleich von Bodenebenenheiten
- Einsatz in normaler Raumtemperatur und bis zu -30°C im Tiefkühlbereich.

Optionen:

- angetriebene Bahnüberlappung, Verfahreinrichtung
- Trittbleche zwischen den Kettensträngen, Endanschläge, Rammenschutz, Aufgabeschuppen, Zentrierschläge etc.